

## Okuliare so straničkami

uvex pheos cx2



### uvex pheos cx2

- športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
- x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft Seal obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi časticami
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôbí nositeľovi a zaisťuje nekľavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškrabaniu

- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400 nm
- bez obsahu kovov



► K dispozícii aj ako uzavreté okuliare (pozri stranu 60)

uvex pheos cx2					
Č. pol.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, sivá	modrá, sivá	červená, sivá	čierna, svetlomodrá	čierna, svetlomodrá
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex pheos cx2					
Č. pol.	9198285	9198064	9198237	9198230	9198885
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, žltá	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna	modrá, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, jantárová	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, sivá 14 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-14 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-31 W1 FTKN CE	5-31 W1 FTN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks