



■ TEGERA® 8



Zistiť viac

Rukavica na zváranie a rukavica odolná voči teplu, nepodšité, 1,2 - 1,3 mm kravská koža s plnou gramážou, delená kravská koža, Cat. II, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, zošívané vláknom odolným voči teplotám, spevnené švy, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Dobre padnúce
- Odolné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Odoláva iskrám pri zváraní a vedľajším produktom brúsenia
- Spevnený ukazovák
- Spevnené švy

CHRÁNI PRED RIZIKOM

popáleniny, zranenia spôsobené teplom, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

teplé prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

inžinierstvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Zváračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL STRANY DLANE Kravská koža s plnou gramážou

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Delená kravská koža

PODŠÍVKA Nepodšité

DĹŽKA 330-360 mm

FARBA Biela, Žltá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 6/60

TYPY OBALOV Bez závitů

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža, Prírodný latex

SÚLAD



TP TC 019:2011



Informácie/UIS



EN 12477+A1



EN 1149-2
R1,14x10⁶Ω



Typ B

EN ISO 21420:2020

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
8	8-8	7392626000872
10	8-10	7392626000896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com