



TEGERA® 130A



Zistiť viac

Rukavica na zváranie a rukavica odolná voči teplu, nepodšité, 0,7-0,9 mm kozia koža s plnou gramážou, Cat. III, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, spevnený ukazovák, spevnené švy, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Dobre padnúce

FUNKCIE

- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®
- 3
- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnený ukazovák
- Spomaľujúce horenie
- Odoláva iskrám pri zváraní a vedľajším produktom brúsenia

CHRÁNI PRED RIZIKOM

popáleniny, zranenia spôsobené teplom, odreniny, pľuzgiere, poškrabanie, škrabance, rezné zranenia

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

teplé prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

montáž, práca s kovom, zváranie, práca s horúcimi materiálmi

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža s plnou gramážou

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Kozia koža s plnou gramážou

PODŠÍVKA Nepodšité

DĹŽKA 300-350 mm

FARBA Biela, Žltá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Závít

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža, Prírodný latex

SÚLAD



TP TC 019:2011



Informácie/UIS

EN 12477+A1



EN 407 412X4X



EN 388:2016 3111X

EN 420 +A1

EN 1149-2 R:11,09x10°Ω

Typ B

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	130A-6	7340118312446
7	130A-7	7340118312460
8	130A-8	7340118312484
9	130A-9	7340118312507
10	130A-10	7340118312408
11	130A-11	7340118312422

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com