



■ **TEGERA® 132A**



Zistiť viac

Rukavica na zváranie a rukavica odolná voči teplu, s úplnou vložkou, 0,8-1,2 mm kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, hovädzia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu C, vlákno KEVLAR®, Cat. III, spevnené švy, odpudzujú vodu a olej, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Odolné
- Dobrý úchop
- Vynikajúco padnúce

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnené švy
- Odpudzujú vodu a olej

CHRÁNI PRED RIZIKOM

popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, odreniny, pľuzgieri, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi, kontakt s olejom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

teplé prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

práca s plechom, inžinierstvo, práca s kovom, zváranie, práca s horúcimi materiálmi, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Hovädzia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY Vlákno KEVLAR®

DĹŽKA 310-370 mm

FARBA Hnedá, Čierna

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Závit

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Kozha

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13977) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13977) TDM: 15,03 N

ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU

Paraaramid

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Kozha,

Prírodný latex

SÚLAD



TP TC 019:2011



Informácie/UIS

EN 12477+A1



EN 407
41324X



EN 388:2016
3X22C

EN 420
+A1

EN 1149-2
R-0.130x10°Ω

Typ A

FUNKCIE



Ochrana pred
prerezaním

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com