



TEGERA® 19



Zistiť viac

Dlhotrjavá výkonnosť a vysoká ochrana proti popáleniu pre zvaracie práce. Celodenné pohodlie vďaka pružnej hovädzej usni. Bavlnená vložka vo vnútornej časti rukavice lepšie odvádza pot. Spevnené švy pre mimoriadnu odolnosť. Elastická zápästná časť, aby lepšie padla. EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 41314X

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Veľmi odolné
- Dobre padnúce

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnené švy
- Spomaľujúce horenie
- Odoláva iskrám pri zvaraní a vedľajším produktom brúsenia

CHRÁNI PRED RIZIKOM

popáleniny, zranenia spôsobené teplom, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

teplé prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

inžinierstvo, práca s horúcimi materiálmi, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

baníctvo, výroba kovov, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Zväračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Delená kravská koža

najvyššej kvality

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Delená kravská koža

najvyššej kvality

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY Džersej

DĹŽKA 320-365 mm

FARBA Žltá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 6/60

TYPY OBALOV Bez závitů

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Predĺžená bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Bavlna,

Polyester

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža,

Prírodný latex

SÚLAD



TP TC 019:2011



Informácie/UIS

EN12477+A1



EN 407
41314X



EN 388:2016
3143X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:26,138x10°Ω

Typ A

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
8	19-8	7392626072299
9	19-9	7340118300948
10	19-10	7392626001992
11	19-11	7392626027473

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com